TAR 60

Fecha: 12/03/2012 Revisión: 1

LIMPIADOR QUÍMICO DE ACCIÓN MÚLTIPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto formulado en base a una combinación compleja y equilibrada de ácidos inorgánicos, tensioactivos y potentes inhibidores de corrosión, especialmente estudiado para la eliminación de incrustaciones cálcicas y magnésicas, carbonatos, sílice, etc.

PROPIEDADES:

• Los Tensioactivos que contiene en su composición disminuyen la tensión superficial aumentando así la velocidad de reacción.
• La existencia de inhibidores de corrosión en su composición química hacen que este producto sea recomendable para la limpieza de útiles y herramientas metálicas, facilitando la eliminación de manchas causadas por el óxido de hierro y también las debidas al óxido de aluminio.
• Los componentes ácidos del compuesto retiran los elementos calcáreos y los iones divalentes en general facilitando su disolución, eliminándolos del sustrato.

APLICACIONES:

Se recomienda usar en la limpieza de:
• Sustratos minerales en construcción: Baldosas, ladrillo cara vista, suelos de cemento, piscinas, fuentes públicas, azulejos, etc.
• Sustratos metálicos: Placas de encofrar, herramientas, maquinaría de construcción y obras públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....: Líquido transparente.
- Color*.....: Violeta.
- Densidad a 20 ºC.....: 1.065 ± 0.020 g/ml.
- Concentración*.....: Mín. 8,5 ºBé.
- pH.....: 0.
- Solubilidad.....: Total en agua.
- Tª máxima de uso.....: 60 ºC.

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse mediante cepillo, brocha, pulverización o por inmersión.
• Dosificación: Dependiendo del estado del sustrato que deseemos tratar, podrá usarse puro o incluso diluido como máximo 1:12 en agua.
• Es aconsejable realizar pruebas de dilución para encontrar la óptima en cada situación.
• Cuando se aplique el producto sobre sustratos metálicos es necesario enjuagar a fondo con abundante agua y posteriormente secar para prevenir posteriores oxidaciones.

PRECAUCIONES:

• R34: Provoca quemaduras.
• R37: Irrita las vías respiratorias.
• S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
• S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
• S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

• S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
• S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 5620420. Incompatibilidades: No mezclar con sustancias alcalinas, hipoclorito, oxidantes, derivados amoniacales, etc. Evitar el contacto permanente con metales.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.